

Die Gesamtlösung: Alle Funktionen auf einen Blick

Die Standardfunktionen: integrierte Intelligenz

- Temperaturregelung aller Räume.
- Mittelwertbildung mit Raumbediengeräten in Sensormodus.
- Gruppieren von 2 oder mehreren Kanälen durch Adressierung.
- Energiesparmodus (über Zeitprogramm oder N/R Eingang).
- Pumpenschaltung.
- Antiblockierfunktion für Pumpe und Heizkreisverteiler.
- Fussbodenkomfortregelung mit externem Bodentempersensor. *)
- Kühlbetrieb mit Change-over-Eingang.
- Taupunktüberwachung. *)
- Notbetrieb bei Unterbruch des Funksignals.

Die Werkseinstellungen: das geht immer.

- Frostschutz: 8 °C
- Totzone für Heizen/Kühlen: 2 K
- Energiesparmodus: 3 K unterhalb des eingestellten Sollwertes.
- Max. Bodentemperatur: 35 °C *)
- Wirksinn der Antrieben: NC (normal geschlossen).
- Sommer- / Winterzeitumstellung: aktiviert.
- Temperaturbegrenzung der Vorlauf-temperatur: aktiviert. *)

FKT-DE-V1

Die konfigurierbaren Zusatzfunktionen: nur wenn es gebraucht wird.

- Kühlsperre für Badezimmer.
- Anzeige der Ausstemperatur. *)
- Bypass Heizen und/oder Kühlen.
- Brennersteuerung.
- Tastensperre des Raumbediengerätes für Hotel oder öffentliche Gebäude.
- Optimiertes Zeitprogramm: Frühstart des Zeitprogramms damit der Sollwert beim Einschaltpunkt erreicht ist.
- Gemeinsame Nutzung des Sollwertes innerhalb einer Zone.
- Ansteuerung einer Zentralpumpe (Master).
- Optimierte Antriebsansteuerung.
- Erste kontrollierte Fussbodenaufheizung.
- Einfluss der Wandtemperatur kompensieren.
- Regelungsalgorithmus und –parameter konfigurieren.
- Fussbodentemperatur kompensieren.
- Masterfunktion für ein Raumbdiengerät.
- Eco (N/R) Eingang als «Frostschutz» oder «reduziert» konfigurieren.

*) Nur in Kombination mit dem notwendigen Zubehör.

